

电子温湿度计

生成日期: 2025-10-25

芯硅谷实验室耗材, 包含细胞工厂、玻璃器皿、色谱耗材、仪器工具、安全防护五大类别。芯硅谷实验室耗材酸式滴定管不得用于装碱性溶液, 因为玻璃的磨口部分易被碱性溶液腐蚀, 使塞子无法转动。碱式滴定管不宜于装对橡皮管有腐蚀性(强氧化性或酸性)的溶液, 如碘、高锰酸钾、硝酸银和盐酸等。滴定管不同于量筒, 其读数自上而下由小变大。滴定管用后应立即洗净。滴定管是一根具有刻度的细长玻管, 管的下端接有磨砂的直形三通活塞, 活塞下端有流液管尖嘴, 活塞用以控制液体的排放, 流液管尖嘴用以控制液体流速, 适用于科研、大专院校、医疗卫生及工矿业等单位化验室, 盛装溶液, 作滴定反应用。实验室耗材锥形瓶多用于分析化学中的滴定实验、回流加热及结晶中, 而其外形则使它十分适合这些工作。电子温湿度计

芯硅谷实验室耗材, 包含细胞工厂、玻璃器皿、色谱耗材、仪器工具、安全防护五大类别 Tris-HCL Native-PAGE 预制胶是进行垂直电泳的理想选择, 使用标准 Tris-glycine 电泳缓冲液可获得与传统 Laemmli 类似的分离模式。使用蛋白迁移图选择合适的凝胶浓度, 可确保样品具有分辨率均一胶和梯度胶均成形的上样孔, 可以使用点样条、纸片法或者液滴进样法直接上样。安全省时: 避免接触有毒试剂, 避免繁琐的配胶过程; 简单方便: 去除梳子, 上样后可直接电泳; 高分辨率: 蛋白质分离条带清晰, 锐度高; 重复性高: 不同批次预制胶的一致性; 物美价廉: 节约实验成本; 应用: 聚丙烯酰胺凝胶电泳(Native-PAGE); 评估样品制备条件; 4℃ 储存, 保质期 12 个月。应用: 聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE); 2-D 凝胶电泳分离; 准确的分子量计算。电子温湿度计实验室耗材烧杯是指一种常见的实验室玻璃器皿, 由玻璃、塑料、或者耐热玻璃制成。

芯硅谷实验室耗材滴定管的容积与其所标出的体积并非完全一致, 在准确度要求较高的分析工作中须进行校准。由于玻璃具有热胀冷缩的特性, 在不同温度下, 滴定管的体积不同。校准时, 必须规定一个共同的温度值, 这一规定温度值为标准温度。国际上规定玻璃容量器皿的标准温度为 20℃, 即在校准时都将玻璃容量器皿的容积校准到 20℃ 时的实际容积。滴定管的校准与容量瓶的校准一样, 都采用称量水法, 即根据纯水在不同温度下具有不同的密度, 称量测量温度下滴定管不同刻度处水的质量, 根据 $V = m/\rho$ 计算该温度下纯水的体积, 即为该滴定管在该刻度处的真实容积。

芯硅谷实验室耗材, 包含细胞工厂、玻璃器皿、色谱耗材、仪器工具、安全防护五大类别。芯硅谷实验室耗材冻存管, 有硅胶密封垫, 材质: 聚丙烯, 颜色: 透明, 管中有硅胶垫圈确保密封性, 冷冻管的透明度高, 可书写区域大, 且带有刻度线, 管底有圆底和自立式。由特殊的聚丙烯材质制作, 用于在低温条件下存储生物材料或细胞, 温度可低至 -196℃。在盖子和冻存管之间有特用的硅胶密封垫, 使该冻存管在任意温度都有良好的密封性。冻存管的厚壁保证不易碎裂, 有大的白色可书写标签以及分度值为 0.2ml 的刻度。两种不同的底可供选择, 有多种型号。透明的冻存管, 盖子顶部没有插片。盖子顶部的插片有多种颜色供选择, 可以和冻存管一起或单独购买。另外有冻存管和盖, 螺旋盖冻存管等产品, 均可在阿拉丁官网在线注册下单。实验室耗材锥形瓶亦可用于普通实验, 制取气体或作为反应容器。

芯硅谷实验室耗材聚四氟乙烯(PTFE)烧杯: 使用温度 - 200℃ ~ +250℃, 电热板上短期可耐 300℃。需在石棉网上使用, 不可接触明火、传热性能好、耐腐蚀、内壁光滑。可定制各种规格形状四氟烧杯, 也可以单独配盖子。三角量杯由聚丙烯制成、耐用、透明度好、耐高温高压、三角凹槽设计, 确保了取液的准确性。刻度清晰、铸造而成三处倾倒口铸造刻度可重复使用, 材质: 医疗级聚丙烯。聚丙烯刻度量筒是实验室中使用的一种量

器，为竖长的圆筒形，上沿一侧有嘴，便于倾倒，采用进口一级新料PP(聚丙烯)注塑而成，无毒无害，耐酸耐碱耐腐蚀，耐高温120度量筒内、外壁光滑，无气泡现象，用途是按体积定量量取液体。可在阿拉丁官网在线注册下单。实验室耗材圆底烧瓶也常连接到旋转蒸发器上，经减压加热后可排除挥发性溶液。电子温湿度计

实验室耗材按耗材使用性质可分为化学实验耗材、生物实验耗材、防护用品等。电子温湿度计

用芯硅谷实验室耗材容量瓶配制标准溶液时，先将精确称重的试样放在小烧杯中，加入少量溶剂，搅拌使其溶解（若难溶，可盖上表面皿，稍加热，但必须放冷后才能转移）。沿搅棒用转移沉淀的操作将溶液定量地移入洗净的容量瓶中，然后用洗瓶吹洗烧杯壁2~3次，按同法转入容量瓶中。当溶液加到瓶中2/3处以后，将容量瓶水平方向摇转几周（勿倒转），使溶液大体混匀。然后，把容量瓶平放在桌子上，慢慢加水到距标线2-3cm左右，等待1~2min使粘附在瓶颈内壁的溶液流下，再改用胶头滴管滴加，眼睛平视标线，加水至溶液凹液面底部与标线相切。立即盖好瓶塞，用掌心顶住瓶塞，另一只手的手指托住瓶底，注意不要用手掌握住瓶身，以免体温使液体膨胀，影响容积的准确（对于容积小于100mL的容量瓶，不必托住瓶底）。随后将容量瓶倒转，使气泡上升到顶，此时可将瓶振荡数次。再倒转过来，仍使气泡上升到顶。如此反复10次以上，才能混合均匀。电子温湿度计

上海阿拉丁生化科技股份有限公司办公设施齐全，办公环境优越，为员工创造良好的办公环境。在阿拉丁试剂近多年发展历史，公司旗下现有品牌阿拉丁、芯硅谷等。公司坚持以客户为中心、化工原料及产品（除监控化学品、易制毒化学品）、仪器仪表、安防设备、实验室设备的批发、零售，危险化学品经营（具体项目见许可证），电子商务（不得从事金融业务），从事化工科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务，部分零售，仓储服务（除危险化学品）、化学试剂（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、生物试剂的研发、生产、分装。市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。自公司成立以来，一直秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，始终坚持以客户的需求和满意为重点，为客户提供良好的化学，分析色谱，生命科学，实验室耗材，从而使公司不断发展壮大。